



## АВТОЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК "АВТОН" В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

### Описание

Автоэмаль металлик "Автон" предназначена для мелкого ремонта поверхности кузова и других деталей автомобилей. Высококачественная быстросохнущая автоэмаль с металлическими перламутровым эффектом применяется в качестве базового слоя при ремонтной окраске автомобилей и других предметов. С последующим нанесением бесцветного акрилового лака получают глянцевые атмосферостойкие металлизированные поверхности. Аэрозольные баллоны заправлены высококачественными материалами, изготовленными лучшими зарубежными и российскими производителями.

### Подготовка поверхности

Эмаль наносится на старые покрытия, а так же грунтованные зашлифованные поверхности. Поверхность перед нанесением должна быть очищена, обезжирена и высушена.

### Применение

Перед применением баллон необходимо встряхнуть 2-3 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук металлических шариков внутри, а также периодически встряхивать баллон во время нанесения. Распылять с расстояния 15-20 см. Баллон следует держать распылительной головкой вверх. Наносить при температуре не ниже + 15 °С и относительной влажности воздуха 65±5%, при этом температура баллона должна быть не ниже 20 °С. Лак наносится после того, как базовое покрытие высохло и стало полностью матовым, но не ранее чем через 20-40 минут.

### Рекомендации

Наилучшие результаты достигаются при нанесении 2-3 тонких слоев, с межслойной выдержкой 5-8 минут (максимум 20 минут). Время полного высыхания 24 часа. Полоска на колпачке имеет только приблизительное сходство по тону с содержанием баллона. Подбирайте цвет по каталогу или капле, которая находится рядом с распылительной головкой.



Гарантийный срок хранения 24 месяца.

ТУ 2384-001-56451051-11

ООО Предприятие

"ПОЛИХИМ - ВОРОНЕЖ"

Россия, г. Воронеж, Остужева 43-а,

тел. (4732) 21-78-88, E-mail: polihim-vrn@yandex.ru

