

### 6

### ЛАК UV-УСТОЙЧИВЫЙ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ / UV RESISTANT HIGH GLOSSY CLEARCOAT




Объем - 650 ml

#### Описание


Высокоглянцевый УФ-устойчивый акриловый лак применяется при ремонтной покраске деталей автомобилей. Предназначен для создания финишного покрытия для базовых эмалей типа «металлик» и «перламутр». Идеально подходит для точечного и локального ремонта. Создает покрытие, стойкое к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям. Наносится на зашлифованные и обезжиренные старые лакокрасочные покрытия, а также на базовые эмали. Для сопряжения со старым покрытием используйте AUTOP №9 «Растворитель переходов для размытия пыли».



Старые покрытия заматовать сухим или мокрым способом абразивом P1000-P1200, обезжирить и высушить.



Оптимальная температура 18-25°C, влажность 50-60%. Наносить с расстояния 15-20 см от поверхности.



2-3 слоя с межслойной выдержкой 3-5 мин, рекомендуемая толщина высушенной пленки 20-30 мкм.



Высыхание на отлип 30 мин. Полное высыхание и набор твердости 12 часов при 20°C.

#### Ассортимент



АТР-А07317  
прозрачный