

Предназначение

Mipa Brillant-Design – это прозрачные базовые колерные пасты, специально разработанные для создания особо блестящих эффектов на автомобилях и мотоциклах. Подходит для подцветки красок Mipa BC на основе растворителей и прозрачных лаков Mipa 2K.

Пропорции смешивания:

См. технический паспорт красочной системы, предназначенной для использования в сочетании с Mipa Brillant Design.

Пропорции смешивания не зависят от добавления Mipa Brillant-Design. Цвет оттенка зависит от толщины нанесенного слоя.

Эксплуатация:

Mipa Brillant-Design – это красители, которые можно использовать только в сочетании с красочной системой. Добавление Mipa Brillant-Design по-разному влияет на вязкость разных красок. Поэтому вязкость распыления каждой красочной системы следует отрегулировать при помощи рекомендуемого растворителя.

Нанесение в качестве грунтовочного покрытия:

Максимально добавляемое к бесцветному Mipa BC 000 количество Mipa Brillant-Design: 20 % по весу

Грунтовочные покрытия для подцветки:

Максимально добавляемое к Mipa BC количество Mipa Brillant-Design: 20 % по весу

Прозрачные лаки для подцветки:

Максимально добавляемое к Mipa 2K-Klarlacken (прозрачным лакам) количество Mipa Brillant-Design: 15 % по весу

Прозрачность продукта при смешивании с прозрачными лаками очень высока.


Скорость растекания: --

Инструкции по эксплуатации



Цвет

BD 01 желтый
BD 03 красный
BD 05 синий



Пропорции смешивания

Отвердитель

по весу (лак : отвердитель)

по объему (лак : отвердитель)

--

--

--



Отвердитель

для полной покраски

для частичной покраски

--

--



Срок годности после смешивания компонентов

--

	Растворитель	--				
	Вязкость распыления	--				
	Гравитационный краскопульт	Комбинированное/Безвоздушное распыление				
	Метод нанесения:	--				
	Метод нанесения:	Отвердитель	Давление (бар)	Размер форсунки [мм]	Число распылений	Растворитель
		--	--	--	--	--
	Время испарения растворителя из пленки	--				
Толщина сухого покрытия						
--						
	Время сушки	--				
	Температура объекта	«от пыли»	«на отлип»	готово к сборке	готово к шлифовке	готово к повторному покрытию
		--	--	--	--	--

Примечание

Хранение:	в неоткрытой заводской таре срок хранения - не менее 2 лет.
Содержание ЛОС (летучих органических соединений):	--
Рабочие условия:	От +10 °С, не более 80 % относительной влажности воздуха. Обеспечить достаточную подачу и вытяжку воздуха.

Инструкции по эксплуатации:

Перед применением необходимо испытать пригодность Mipa Brillant-Design, в случае использования красочных систем, отличных от указанных. Совместимыми красочными системами являются: Mipa BC и Mipa 2K-Klarlacke (прозрачный лак). При подцветке прозрачных лаков с помощью Mipa Brillant-Design следует учитывать, что прозрачная колерная основа имеет ограниченную стойкость к УФ-излучению, и, в зависимости от воздействия ультрафиолетового излучения, вам, возможно, придется столкнуться с ранней потерей эффекта. Поэтому нанесите дополнительный слой прозрачного лака без Mipa Brillant-Design, чтобы обеспечить наилучшую защиту от УФ-излучения. Перед использованием, тщательно встряхнуть. Закрыть тару непосредственно после использования.