



SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



«ПОБЕДИТЕЛЬ»

Тип	Высокоглянцевая универсальная алкидная эмаль.
Область применения	Эмаль «ПОБЕДИТЕЛЬ» предназначена для окраски наружных и внутренних металлических, деревянных и бетонных поверхностей. Применяется для окраски металлоконструкций, мебели, дверей, оконных рам, деревянных полов со средней степенью нагрузки, радиаторов отопления, рекламных вывесок, велосипедов, сельхозтехники, трамваев, автобусов, грузовых автомобилей и т.д. Эмаль быстро сохнет и образует покрытие с хорошей стойкостью к атмосферным воздействиям.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	7 – 12 м ² /л в один слой в зависимости от способа нанесения, а также от впитывающей способности и структуры основания.
Сухой остаток	Ок. 60%
Плотность	Около 1,1 кг/л в зависимости от цвета
Разбавитель	Уайт-спирит
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости можно разбавить уайт-спиритом до 10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Время высыхания 1 слоя 3-6 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.
Блеск	Высокоглянцевый
Базис	AP и C.

Цвет	Эмаль колеруется по каталогам цветов NCS, RAL и др. Эмаль базы AP можно использовать как таковую или колеровать в светлые оттенки, краску базы C применять только в колерованном виде.
Стойкость к мытью	Выдерживает воздействие моющих средств на активно эксплуатирующихся поверхностях, требующих частой влажной уборки.
Стойкость к статиче-скому воздействию воды при t (18-22)°С.	48 часов – без изменений.
Химстойкость	Выдерживает воздействие уайт-спирита, масел, растворов солей, спирта
Термостойкость	120°С сухого тепла.
Хранение	Допускается хранение и транспортировка при низких температурах. Эмаль хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления.
Тара	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, ржавчины и других загрязнений. Новые бетонные поверхности окрашивать не ранее чем через 1 месяц. Новые металлические поверхности обработать антикоррозионной грунтовкой SYMPHONY Winner primer или антикоррозионной грунтовкой SYMPHONY FerOx-Stopper . Деревянные поверхности обработать грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood . С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. При необходимости загрунтовать металлические поверхности - антикоррозионной грунтовкой SYMPHONY Winner primer , либо антикоррозионной грунтовкой SYMPHONY FerOx-Stopper , деревянные поверхности - грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood .
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура эмали, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	Эмаль перед применением тщательно перемешать, при необходимости допускается разбавить уайт-спиритом до 10%. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя. Во избежание разницы в оттенке колерованной краски при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество краски в одной емкости.
Очистка инструментов	Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения.
Меры предосторожности	Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителя. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства.